

Fiche Technique n°B 0397
Mars 2013

DESCRIPTION :



PESYMAT est une peinture à base de copolymères acrylique pour la décoration et la protection durable des murs intérieurs.

PESYMAT se caractérise par :


- ✓ Une opacité exceptionnelle.
- ✓ L'absence de marques de rouleau après application.
- ✓ Aucun jaunissement lors du vieillissement.
- ✓ La présence d'agents anti-moisissures.

PREPARATION DU SUPPORT :



Murs brut de plâtre ou en placoplâtre : Ponçage éventuel des joints, dépoussiérage.
Murs déjà peints : Lessivage, dépoussiérage.

UTILISATION :



Appliquer sur supports propres et secs.

Supports neufs : appliquer une couche de PESYPRIM ou PESYMAT dilué entre 10 % et 15% d'eau et une ou deux couches pures ou légèrement diluées selon aspect désiré.

Support peint en bon état : appliquer une couche de PESYMAT pur ou légèrement dilué selon aspect désiré.

Application : à la brosse au rouleau ou au pistolet airless.

Dilution : prêt à l'emploi, au pistolet airless, diluer si nécessaire avec 5 à 15 % d'eau

Nettoyage des instruments : eau.

Pouvoir couvrant : 5 à 6 m² au Kg par couche.

Intervalle entre couches : 4 à 8 heures suivant température.

CARACTERISTIQUES :



Résine : copolymère acrylique.

Densité : 1,37 ± 0,07

Extrait sec en masse : 64%

Aspect : mat.

Teintes : blanc et machine à teinter nuancier 1000 teintes, nuancier RAL et NCS.

COV: 28 g par litre soit 2,8%.