



Fiche Technique n°B 0398

Janvier 2013

### DESCRIPTION :



PESYPRIM est un primaire à base de copolymères acrylique en phase aqueuse pour placoplâtre, plâtre, carreaux de plâtre, enduits et maçonneries intérieures.

Facilité d'application.

Excellente opacité.

Imprègne en profondeur le support.

Prépare l'application de peintures de finition, de papier peints, de revêtements à peindre et autres revêtements muraux.

### PREPARATION DU SUPPORT :



Murs bruts de plâtre ou en placoplâtre : Ponçage éventuel des joints, dépoussiérage.

Murs déjà peints : Lessivage, rebouchage et dépoussiérage.

Béton et enduits de ciment: dépoussiérage.

### UTILISATION :



Appliquer sur supports propres et secs une couche de PESYPRIM

Application : à la brosse au rouleau ou au pistolet airless.

Dilution : à la brosse et au rouleau prêt à l'emploi,

au pistolet airless, diluer si nécessaire avec 5 % d'eau

Nettoyage des instruments : eau.

Pouvoir couvrant : 7 à 8 m<sup>2</sup> au Kg.

Intervalle de recouvrement: 4 à 8 heures suivant température.

### CARACTERISTIQUES :



Résine : copolymère acrylique.

Densité : 1,35 ± 5

Extrait sec en masse : 60% ± 5

Aspect : mat.

Teintes : blanc.

COV: 26 g par litre soit 2,6%.